SBFW/SAFW Light duty, Setscrew/Eccentric locking,Housing slot on same side of setscrew or eccentric collar



SBFW200



SAFW200





SBFW200



SAFW200

SBFW200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A	N	L	B	S	Z	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
SBFW 201		12	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.28
201-8	1/2												
SBFW 202		15	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.27
202-9	9/16												
202-10	5/8												
SBFW 203		17	81	63.5	8.5	15	7	59	22	6	24.5	M6	0.26
203-11	11/16												
SBFW 204		20	90	71	9.5	17	9	67	25	7	27.5	M8	0.37
204-12	3/4												
SBFW 205		25	95	76	9.5	17.5	9	71	27	7.5	29	M8	0.44
205-14	7/8												
205-15	15/16												
205-16	1												
SBFW 206		30	113	90	12	20.5	12	84	30	8	34	M10	0.7
206-17	1-1/16												
206-18	1-1/8												
206-19	1-3/16												
206-20	1-1/4												
SBFW 207		35	125	100	12.5	22	12	93	32	8.5	36	M10	0.91
207-20	1-1/4												
207-21	1-5/16												
207-22	1-3/8												
207-23	1-7/16												
SBFW 208		40	148	119	14.5	25	13.5	104	34	9	39.9	M12	1.2
208-24	1-1/2												
208-25	1-9/16												

SAFW200 Series

Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	A2	A	N	L	B1	B	S	Z	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
SAFW 201		12	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	19.1	6	31.1	M6	0.28
201-8	1/2													
SAFW 202		15	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	19.1	6	31.1	M6	0.27
202-9	9/16													
202-10	5/8													
SAFW 203		17	81	63.5	8.5	15	7	59	28.6	22	6	31.1	M6	0.26
203-11	11/16													
SAFW 204		20	90	71	9.5	17	9	67	31	21.5	7	33.5	M8	0.37
204-12	3/4													
SAFW 205		25	95	76	9.5	17.5	9	71	31.5	22	7.5	33.5	M8	0.44
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
SAFW 206		30	113	90	12	20.5	12	84	35.7	23.8	8.0	39.7	M10	0.7
206-17	1-1/16													
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
SAFW 207		35	125	100	12.5	22	12	93	38.9	25.4	8.5	42.9	M10	0.91
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/8													
207-23	1-7/16													
SAFW 208		40	148	119	14.5	25	13.5	104	43.7	30.2	9	49.2	M12	1.2
208-24	1-1/2													
208-25	1-9/16													